

ETAP 22s

STANDAARDUITRUSTING

Constructie

Alle ETAP-jachten worden volgens de unieke, dubbelschalige ETAP-constructie gebouwd. Hierdoor zijn ze onzinkbaar en bieden ze een verhoogde rompstijfheid, condensarme kajuiten dankzij de isolatie van romp en dek en een unieke binnenafwerking.

Romp

- iso-NPG-gelcoat;
- laminaat bestaande uit met glasvezel versterkte polyester;
- eerste laminaatlaag in korte, losse glasvezels - roving;
- binnenromp wordt in de buitenromp verlijmd;
- injectie van polyurethaanschuim (min. 95 % gesloten cellen) tussen beide rompen;
- versterkingen en tegenplaten uit aluminium of RVS.

Dek

- dubbelschalig geïnjecteerd dek bekleed met TBS-antislip;
- versterkt laminaat en aluminium versterkingsplaten op montageplaatsen van dekbeslag;
- aluminium voetsteunbuizen over de ganse lengte;
- open preekstoel en gedeelde hekstoel in RVS;
- zeereling (45 cm hoog) uit RVS-draad met 2 scepters in RVS en 2 midscheepse scepters in RVS als beugels uitgevoerd voor het vastmaken van vallen bij het zetten of strijken van de mast;
- 4 bolders;
- mastfundering via aparte steunboog in dekstructuur geïntegreerd;
- 2 genuarails met 2 genuasleden;
- 6 valstoppers;
- 2 lieren en 2 lierhendels op de roef voor vallen en schoten;
- omkeerblokken voor bediening van het lopend want vanuit de kuip;
- 3 scharnierbeugels voor bevestiging grootschoot aan de voetsteunbuis;
- 1 vlaggenstok met houder.

Dek-rompverbinding

- de trekkrachten van het staand want worden via RVS-trekstangen op de puttingplaten in de romp opgevangen;
- dubbele borging van dek-rompverbinding: het dek wordt eerst mechanisch aan de romp bevestigd en vervolgens verbonden d.m.v. gewapend polyesterhars;
- aluminium stootlijst.

Kuip

- ergonomisch uitgevoerde kuip, zelflozend;
- kuipbodem met antislip structuur in de gelcoat;
- helmstok;
- ruime kuipkoffers aan SB en BB;
- berging van de brandstoftank in de kuipbodem;
- inklapbare zwemtrap in RVS;
- manuele lenspomp.

Tuigage

- mast, 7/8-tuigage met niet-doorgevoerde mastvoet op het dek;
- 1 paar gestroomlijnde zalingen;
- ring voor spinnakerboom op mast;
- mastvoet voor strijkbare mast met omkeerblokken en borging van de mast voor transport;
- giek met onderlijkstrekker en 2 reeflijnen - single line reefing;
- giekneerhouder;
- alle staand want uit RVS met aangewalde hamerterminals en spanners op het dek;
- voorstag, topwant en onderwant (Ø 4 mm), achterstag (Ø 3 mm);
- grootzeil- en fokkenval met D-sluiting;
- grootschoot en 2 genuaschoten;
- vlaggenlijn aan SB zaling;
- windex.

Zeilen

- partieel doorgelat grootzeil (15.50 m²) met los onderlijk, 2 reven, rond gesneden achterlijk en ETAP-logo;
- 2 bovenste zeillatten grootzeil doorgaand, 2 onderste zeillatten niet doorgaand;
- *afneembare lazy-bag met geïntegreerde lazy-jacks in optie*;
- genua 115 % (8.40 m²);
- grootzeil en genua voorzien van tell-ales en lijkspanners, beiden geleverd met zeilzak.

Motor

- mogelijkheid voorzien op het hek voor montage van een *motorstoel en buitenboordmotor in optie*.

Water

- 2 draagbare watertanks (2 x 10 l) in het vooronder;
- een manuele pomp zorgt voor wateraanvoer aan spoelbak.

Kiel

- gietijzeren kiel met vleugelprofiel - diepgang 1.30 m;
- *ETAP-tandemkiel in optie - diepgang 0.70 m*;
- montage van de kiel in een ingewerkte kielkamer, die deel uitmaakt van de romp en de binnenromp, waardoor de kielbelasting optimaal op de romp wordt overgedragen;
- kiel wordt doorgebout en RVS-tegenplaten worden voorzien in de romp.

Roer

- 2 opgehangen monolitische roeren met doorlopende glasvezelversterkingen;
- *ophaalbare roeren in optie*;
- de overbrenging van helmstok naar beide roeren biedt de mogelijkheid de inclinatiehoek van elk roer apart in te stellen.

ETAP 22s

Rompdoorvoeren

- rompdoorvoeren in messing of RVS, voorzien van snel-sluitende kogelkranen;
- gewapende slangen bevestigd met dubbele RVS-slangklemmen.

Ventilatie & daglicht

- schuifluik en 1 rond vluchtluk op het dek;
- 2 vaste ramen in dekopbouw in optie.

INTERIEUR

- meubilair in licht notelaar-laminaat, dat beter resistent is tegen krassen en vocht;
- onderhoudsvriendelijk en duurzaam polyester binnendeck waardoor vochtvrezende decoratie overbodig is;
- wegneembare donker gekleurde eiken laminaat vloerplaten;
- trapneergang met 1 wegdraaibare trede, bekleed met een antisliplaag;
- zitkussens in bijpassende tonen;
- gordijnen in optie;
- stahoogte aan trapneergang: 142 cm.

Salon

- 2 lange zitbanken (200 x 60 cm) aan BB en SB, ook als kooi te gebruiken;
- bergruimte onder beide zitbanken;
- open berging achter de rugleuningen aan SB en BB;
- kajuitafel met wegneembare voet, eveneens te gebruiken als kuintafel, opbergbaar onder de kuip.

Keuken

- vast keukenblok in licht notelaar-laminaat met bergruimte en bestekhouder;
- 2-pits spiritusvuur;
- spoelbak in RVS met manuele pomp.

Voorpiek

- open vooronder met ruime dubbele kooi;
- sokkel voorzien voor montage van *pomptoilet* of *chemische toilet* in optie;
- ruime berging onder de kooi;
- bergingstas met drukknoppen.

DOCUMENTATIE & OPTIES

De ETAP 21i wordt geleverd met een volledig elektrisch schema en een gedetailleerd eigenaarshandboek (Nederlands / Frans of Engels / Duits).

Een volledige optielijst van de ETAP 21i kan u op aanvraag bekomen.